Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.

Versión:
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	K	T	D1	SW
K0708.04X10	acero	acabado natural (negro)	8.8	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X12	acero	acabado natural (negro)	8.8	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X16	acero	acabado natural (negro)	8.8	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X20	acero	acabado natural (negro)	8.8	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X25	acero	acabado natural (negro)	8.8	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.05X10	acero	acabado natural (negro)	8.8	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X12	acero	acabado natural (negro)	8.8	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X16	acero	acabado natural (negro)	8.8	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X20	acero	acabado natural (negro)	8.8	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X25	acero	acabado natural (negro)	8.8	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X30	acero	acabado natural (negro)	8.8	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	K	T	D1	SW
K0708.06X10	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X12	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X16	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X20	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X25	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X30	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X35	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X40	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.06X45	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.06X50	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.06X60	acero	acabado natural (negro)	8.8	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.08X16	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X20	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X25	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X30	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X35	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X40	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X45	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X50	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.08X60	acero	acabado natural (negro)	8.8	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.10X16	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X20	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X25	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X30	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X35	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X40	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X45	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X50	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X60	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.10X70	acero	acabado natural (negro)	8.8	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.12X20	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X25	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X30	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X35	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X40	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X45	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X50	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X60	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X70	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.12X80	acero	acabado natural (negro)	8.8	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.16X30	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X35	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X40	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X45	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X50	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X60	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X70	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X80	acero	acabado natural (negro)	8.8	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.404X10	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X12	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X16	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X20	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X25	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.405X10	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X12	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X16	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X20	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X25	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X30	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.406X10	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X12	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	K	T	D1	SW
K0708.406X16	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X20	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X25	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X30	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X35	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X40	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.406X45	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.406X50	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.406X60	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.408X16	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X20	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X25	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X30	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X35	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X40	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X45	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X50	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.408X60	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.410X16	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X20	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X25	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X30	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X35	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X40	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X45	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X50	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X60	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.410X70	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.412X20	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X25	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X30	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X35	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X40	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X45	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X50	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X60	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X70	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.412X80	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.416X30	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X35	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X40	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X45	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X50	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X60	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X70	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X80	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	8.8	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.304X10	acero	acabado natural (negro)	10.9	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X12	acero	acabado natural (negro)	10.9	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X16	acero	acabado natural (negro)	10.9	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X20	acero	acabado natural (negro)	10.9	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X25	acero	acabado natural (negro)	10.9	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.305X10	acero	acabado natural (negro)	10.9	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X12	acero	acabado natural (negro)	10.9	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X16	acero	acabado natural (negro)	10.9	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X20	acero	acabado natural (negro)	10.9	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X25	acero	acabado natural (negro)	10.9	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X30	acero	acabado natural (negro)	10.9	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.306X10	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X12	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X16	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X20	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	K	T	D1	SW
K0708.306X25	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X30	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X35	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X40	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.306X45	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.306X50	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.306X60	acero	acabado natural (negro)	10.9	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.308X16	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X20	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X25	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X30	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X35	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X40	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X45	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X50	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.308X60	acero	acabado natural (negro)	10.9	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.310X16	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X20	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X25	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X30	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X35	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X40	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X45	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X50	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X60	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.310X70	acero	acabado natural (negro)	10.9	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.312X20	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X25	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X30	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X35	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X40	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X45	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X50	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X60	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X70	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.312X80	acero	acabado natural (negro)	10.9	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.316X30	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X35	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X40	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X45	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X50	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X60	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X70	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X80	acero	acabado natural (negro)	10.9	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.104X10	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X12	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X16	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X20	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X25	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.105X10	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X12	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X16	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X20	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X25	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X30	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.106X10	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X12	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X16	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X20	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X25	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X30	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	K	T	D1	SW
K0708.106X35	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X40	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.106X45	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.106X50	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.106X60	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.108X16	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X20	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X25	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X30	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X35	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X40	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X45	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X50	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.108X60	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.110X16	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X20	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X25	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X30	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X35	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X40	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X45	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X50	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X60	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.110X70	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.112X20	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X25	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X30	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X35	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X40	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X45	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X50	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X60	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X70	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.112X80	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.116X30	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X35	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X40	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X45	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X50	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X60	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X70	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X80	acero inoxidable A2	acabado natural	70	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.604X10	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X12	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X16	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X20	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X25	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.605X10	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X12	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X16	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X20	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X25	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X30	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.606X10	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X12	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X16	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X20	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X25	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X30	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X35	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X40	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Clase de resistencia	D	L	Ls mín.	Lg máx.	K	T	D1	SW
K0708.606X45	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.606X50	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.606X60	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.608X16	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X20	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X25	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X30	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X35	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X40	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X45	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X50	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.608X60	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.610X16	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X20	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X25	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X30	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X35	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X40	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X45	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X50	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X60	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.610X70	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.612X20	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X25	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X30	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X35	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X40	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X45	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X50	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X60	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X70	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.612X80	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.616X30	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X35	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X40	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X45	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X50	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X60	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X70	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X80	acero inoxidable A4	acabado natural	70	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG