

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.

Versión:

Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.

Indicación de pedido:

Se vende por unidades.

Indicación:

En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición abierta y cerrada. El carril telescópico solo se puede abrir o cerrar accionando la palanca de desbloqueo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

No apto para el montaje horizontal.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 4,8 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.

Los carriles telescópicos no se pueden pedir por parejas.

Si se desea un bloqueo por los dos lados hay que pedir una versión izquierda y una versión derecha.

Si se desea un bloqueo por un lado, se pueden combinar con K1720.

Ventajas:

Enclavamiento en posición abierta y cerrada
Para aplicaciones de cargas pesadas
Desbloqueo manual
Marcha suave

Accesorios:

Carriles telescópicos de acero K1720.

Tener en cuenta:


La capacidad de carga máxima se refiere a una pareja de carriles telescópicos.

Indicación sobre el dibujo:

- 1) Los modelos K1719.03050 y K1719.03051 no tienen agujero de montaje
- 2) Los modelos K1719.05590 y K1719.05591 no tienen agujero de montaje
- 3) Recorte para tornillo carroceros
- 4) Solo medida de referencia, sin agujero de montaje
- 5) Forma B, medidas idénticas a las de la versión derecha

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Planos



Nuestros productos

Carriles telescópicos de acero, con extensión completa, para montaje lateral, capacidad de carga hasta 272 kg

Referencia	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje
K1719.03050	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.03560	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.04060	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.04570	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.05080	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.05590	A	izquierda	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.06100	A	izquierda	montaje lateral	estándar	267	embalaje individual
K1719.06600	A	izquierda	montaje lateral	estándar	264	embalaje individual
K1719.07110	A	izquierda	montaje lateral	estándar	261	embalaje individual
K1719.07620	A	izquierda	montaje lateral	estándar	258	embalaje individual
K1719.08130	A	izquierda	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1719.08640	A	izquierda	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1719.09140	A	izquierda	montaje lateral	estándar	248	embalaje individual
K1719.10160	A	izquierda	montaje lateral	estándar	237	embalaje individual
K1719.10670	A	izquierda	montaje lateral	estándar	228	embalaje individual
K1719.12190	A	izquierda	montaje lateral	estándar	204	embalaje individual
K1719.13720	A	izquierda	montaje lateral	estándar	196	embalaje individual
K1719.15240	A	izquierda	montaje lateral	estándar	182	embalaje individual
K1719.03051	B	derecha	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.03561	B	derecha	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.04061	B	derecha	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.04571	B	derecha	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.05081	B	derecha	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual
K1719.05591	B	derecha	montaje lateral	estándar	272	embalaje individual

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg

Nuestros productos

Referencia	Forma	Modelo de forma	Montaje	Tipo de producto	Capacidad de carga por par kg	Clase de embalaje
K1719.06101	B	derecha	montaje lateral	estándar	267	embalaje individual
K1719.06601	B	derecha	montaje lateral	estándar	264	embalaje individual
K1719.07111	B	derecha	montaje lateral	estándar	261	embalaje individual
K1719.07621	B	derecha	montaje lateral	estándar	258	embalaje individual
K1719.08131	B	derecha	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1719.08641	B	derecha	montaje lateral	estándar	256	embalaje individual
K1719.09141	B	derecha	montaje lateral	estándar	248	embalaje individual
K1719.10161	B	derecha	montaje lateral	estándar	237	embalaje individual
K1719.10671	B	derecha	montaje lateral	estándar	228	embalaje individual
K1719.12191	B	derecha	montaje lateral	estándar	204	embalaje individual
K1719.13721	B	derecha	montaje lateral	estándar	196	embalaje individual
K1719.15241	B	derecha	montaje lateral	estándar	182	embalaje individual

Referencia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Carrera S	L
K1719.03050	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03560	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04060	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04570	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05080	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05590	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06100	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06600	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07110	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07620	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08130	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08640	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09140	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10160	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10670	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12190	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13720	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15240	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524
K1719.03051	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	19,1	76,2	304,8	304,8
K1719.03561	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	19,1	76,2	355,6	355,6
K1719.04061	12,7	-	-	-	304,8	362	381	-	-	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	19,1	76,2	406,4	406,4
K1719.04571	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	19,1	76,2	457,2	457,2
K1719.05081	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	-	-	-	-	-	296,6	357,1	382,5	401,6	19,1	76,2	508	508
K1719.05591	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	19,1	76,2	558,8	558,8
K1719.06101	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	19,1	76,2	609,6	609,6
K1719.06601	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	19,1	76,2	660,4	660,4
K1719.07111	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	19,1	76,2	711,2	711,2
K1719.07621	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	-	-	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	19,1	76,2	762	762
K1719.08131	12,7	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	-	-	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	19,1	76,2	812,8	812,8
K1719.08641	12,7	235	-	603,2	762	819,1	838,2	127	190,5	-	520,7	-	-	652,5	712,7	738,1	757,1	19,1	76,2	863,6	863,6
K1719.09141	12,7	235	-	654,1	812,8	869,9	889	127	190,5	368,3	520,7	-	-	703,3	763,5	788,9	807,9	19,1	76,2	914,4	914,4
K1719.10161	12,7	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	127	190,5	368,3	-	-	-	804,9	865,1	890,5	909,5	19,1	76,2	1016	1016
K1719.10671	12,7	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	-	-	-	855,7	915,9	941,3	960,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
K1719.12191	12,7	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
K1719.13721	12,7	235	-	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	-	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
K1719.15241	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1130,3	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	19,1	76,2	1524	1524