

## Placas de retícula

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Fundición gris GJL 250.

**Versión:**

Superficies de sujeción pulidas.

**Indicación:**

Distancia entre retículas de  $50 \pm 0,01$  mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Para piezas de trabajo de mayor tamaño, las placas de retícula se pueden conectar entre sí con piezas de unión K0854.400.

### Nuestros productos

#### Placas de retícula

Referencia	Versión	A Agujero de referencia	A Rosca	Número de perforaciones de retícula	Peso aprox. kg
K0800.005060	ohne Rasterbohrungen	-	-	-	115
K0800.125060	Con perforación de retícula	12 F7	M12	120	110
K0800.165060	Con perforación de retícula	16 F7	M16	120	105

#### Placas de retícula

Referencia	Versión	A Agujero de referencia	A Rosca	Número de perforaciones de retícula	Peso aprox. kg
K0800.006080	ohne Rasterbohrungen	-	-	-	184
K0800.126080	Con perforación de retícula	12 F7	M12	192	175
K0800.166080	Con perforación de retícula	16 F7	M16	192	157